

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

| | | |
|---|--|--------------|
| Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla | Glass Mat Faced Gypsum Panels | |
| Otros medios de identificación | | |
| Código de producto | GP-71C | |
| Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso | | |
| Uso recomendado | Productos cabida a una amplia gama de pared, suelo, techo y la colocación en techos | |
| Restricciones recomendadas | Ninguno conocido/Ninguna conocida. | |
| Datos sobre el proveedor | | |
| Nombre de la empresa | Georgia-Pacific Gypsum LLC | |
| Dirección | 133 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30303 | |
| Teléfono | Información técnica | 800.225.6119 |
| | Solicitud de hoja de datos de seguridad (de materiales) | 404.652.5119 |
| Correo electrónico | No se dispone. | |
| Número de teléfono para emergencias | CHEMTREC- Teléfono en caso de emergencia | 800.424.9300 |
| Lista de productos | Product List A DensArmor Plus® Interior Panel DensArmor Plus® Fireguard® Abuse-Resistant Panels DensArmor Plus® Fireguard® Impact-Resistant Panels DensArmor Plus® Fireguard® Interior Panels DensDeck® Prime Roof Board DensDeck® Roof Board DensDeck® Prime Fireguard® Roof Board DensDeck® Fireguard® Roof Board DensElement™ Sheathing DensGlass® Fireguard® Sheathing DensGlass® Shaftliner DensGlass® Sheathing DensShield® Fireguard® Tile Backer DensShield® Tile Backer Product List B DensArmor Plus® Fireguard C® Interior Panels | |

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

| | | |
|---|---|--------------|
| Descripción general para emergencias | Este producto no es peligroso en la forma en que lo envía el fabricante, pero puede llegar a ser peligroso en actividades posteriores tales como corte, lijado, o al trabajar de alguna otra forma con este producto en que se generen grandes cantidades de polvo. A continuación se describen los peligros asociados con grandes cantidades de polvo. | |
| Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla | | |
| Peligros físicos | No clasificado. | |
| Peligros para la salud | Irritación de los ojos | Categoría 2B |
| Peligros para el medio ambiente | No clasificado. | |

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución

| | |
|--|--|
| Símbolos de peligro | Ninguno. |
| Palabra de advertencia | Atención |
| Indicación de peligro | |
| H320 | Provoca irritación ocular. |
| Consejos de prudencia | |
| Prevención | |
| P264 | Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. |
| Respuesta | |
| P305 + P351 + P338 | Lávese las manos después del uso. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P337 + P313 | Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. |
| Almacenamiento | Guárdelo lejos de ácidos. |
| Eliminación | El contenido y los recipientes se deben desechar de acuerdo a los reglamentos que correspondan. |
| Otros peligros que no contribuyen en la clasificación | Ninguno conocido/Ninguna conocida. |
| Información suplementaria | Ninguno. |

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Mezclas

| Identidad química | Nombre(s) común(es), sinónimo(s) | Número CAS y otros identificadores únicos | Concentración |
|--|---|--|----------------------|
| Sulfato de calcio dihidrato | | 10101-41-4 | 90 - 100 |
| VERMICULITE** | | 1318-00-9 | 0 - 10 |
| Fibras de vidrio de filamento continuo | | 65997-17-3 | 1 - 5 |
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* | | 14808-60-7 | < 1 |

Comentarios sobre la composición

**Se encuentra en los productos de la Lista B, en Sección 1 de la presente hoja de datos de seguridad (Material Data Safety Sheet, SDS).

El yeso (sulfato de calcio, dihidrato) y la vermiculita contienen silicio cristalino (cuarzo) de origen natural que está clasificado como carcinógeno para los pulmones. Consulte la Sección 8 para obtener información sobre la exposición.

*El porcentaje del peso de sílice cristalina representa el total de sílice cristalina y no la fracción respirable. Las pruebas realizadas por GeorgiaPacific no detectaron sílice cristalina respirable durante las actividades asociadas con el uso normal de este producto; sin embargo, se debe controlar el aire del lugar de trabajo para determinar la exposición real cuando los límites de exposición permisibles puedan excederse.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios

| | |
|--------------------------------|---|
| Inhalación | Si se inhala polvo del material, trasladar a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. |
| Contacto con la cutánea | En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. |
| Contacto con los ocular | No frotar los ojos. Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. |
| Ingestión | Enjuagarse la boca. May result in obstruction and irritation if ingested. Get medical attention. |

| | |
|---|--|
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados | Irritación de los ojos. Las personas expuestas pueden sufrir lagrimeo, enrojecimiento y malestar. |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial | Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. |
| Información general | Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. |

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

| | |
|---|--|
| Medios de extinción apropiados | Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| Medios no adecuados de extinción | Ninguno conocido/Ninguna conocida. |
| Peligros específicos del producto químico | En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. |
| Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios | Los bomberos deben usar ropa de protección completa que incluya aparato de respiración autónomo. |
| Métodos específicos | Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados. |
| Riesgos generales de incendio | Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. |

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

| | |
|---|--|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia | Evite la inhalación del polvo del material derramado. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos / humos que excedan los límites de exposición. Utilice la protección personal que se recomienda en la Sección 8. Mantenga alejado al personal que no sea necesario. |
| Para el personal de los servicios de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. |

Precauciones relativas al medio ambiente Keep out of drains, sewers, ditches, and waterways.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas Minimize dust generation. Sweep up or gather material and place in an appropriate container for disposal. Utilize wet methods, if appropriate, to minimize dust. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

| | |
|--|--|
| Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro | Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. Minimice la generación y acumulación de polvo. No respirar polvos. No poner este material en contacto con los ojos. No degustar o ingerir el producto. Evitar la exposición prolongada. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Solo se debe usar en áreas bien ventiladas. Si se genera polvo, se debe usar una mascarilla contra polvo o un dispositivo filtrante en la cara, aprobados por NIOSH/MSHA. No se debe comer ni beber nada al estar usando el producto. Hay que lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. |
| Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad | Almacene en posición nivelada y mantenga seco. El punto de condensación u otras condiciones que producen la presencia de humedad pueden dañar el producto durante el almacenamiento. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS). |

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional

México. Valores límite de exposición ocupacional

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|------|--------------|----------------------|
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* (CAS 14808-60-7) | TWA | 0.025 mg/m3 | Fracción respirable. |
| Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3) | TWA | 1 fibras/cm3 | Fibra. |
| Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4) | TWA | 10 mg/m3 | Fracción inhalable. |

ACGIH

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|------|---------|---------------------|
| Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3) | TWA | 5 mg/m3 | Fracción inhalable. |

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---|------|--------------|----------------------|
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* (CAS 14808-60-7) | TWA | 0.025 mg/m3 | Fracción respirable. |
| Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3) | TWA | 1 fibras/cm3 | Fibra. |
| Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4) | TWA | 10 mg/m3 | Fracción inhalable. |

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Directrices de exposición

La exposición ocupacional a polvo dañino (total y respirable) y a sílice cristalina respirable deber ser observada y controlada.

*Las pruebas realizadas por GeorgiaPacific no detectaron sílice cristalina respirable durante las actividades asociadas con el uso normal de este producto; sin embargo, se debe controlar el aire del lugar de trabajo para determinar la exposición real cuando los límites de exposición permisibles puedan excederse.

Método de control por rango de exposición

No se dispone.

Controles técnicos apropiados

Score and snap method recommended. Al usar este producto, proporcione ventilación con extracción local y general para mantener las concentraciones de polvo en el aire por debajo de los límites de exposición. Use métodos húmedos, si corresponde, para reducir la generación de polvo. La ventilación debe ser suficiente para eliminar y evitar de manera efectiva la acumulación del polvo o las emanaciones que se puedan generar durante la manipulación o el procesamiento térmico. Si las medidas de ingeniería no bastan para mantener la concentración de partículas de polvo por debajo del OEL (límite de exposición ocupacional), deberá llevarse protección respiratoria adecuada.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección para los ojos/la cara

Se recomienda el uso de anteojos o gafas de seguridad cuando se use este producto. Se recomienda la presencia de fuentes para el lavado de los ojos.

Protección de la piel

Protección para las manos

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados.

Otros

Se recomienda el uso de ropa de protección y guantes impermeables para evitar que se produzca sequedad o irritación de la piel. Se recomienda que el área de trabajo cuente con una ducha de seguridad/fuente para lavarse los ojos.

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Peligros térmicos

No aplicable.

Consideraciones generales sobre higiene

Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Manténgase apartado de bebidas y alimentos.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---------------------|
| Apariencia | Gypsum boards |
| Estado físico | Sólido. |
| Forma | Sólido |
| Color | Facing color varies |
| Olor | Low odor |
| Umbral olfativo | No se dispone. |
| pH | 6 - 8 |
| Punto de fusión/punto de congelación | No aplicable. |
| Punto inicial e intervalo de ebullición | No aplicable. |
| Punto de inflamación | No aplicable. |
| Tasa de evaporación | No se dispone. |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | No se dispone. |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad | |
| Límite inferior de inflamabilidad (%) | No aplicable. |
| Límite superior de inflamabilidad (%) | No aplicable. |
| Límite inferior de explosividad (%) | No aplicable. |
| Límite superior de explosividad (%) | No aplicable. |
| Presión de vapor | No aplicable. |
| Densidad de vapor | No aplicable. |
| Densidad relativa | No se dispone. |
| Solubilidad(es) | |
| Solubilidad (agua) | 0.2 % @ 22°C |
| Coefficiente de reparto: n-octanol/agua | No aplicable. |
| Temperatura de auto-inflamación | No aplicable. |
| Temperatura de descomposición | No se dispone. |
| Viscosidad | No aplicable. |
| Peso molecular | No se dispone. |
| Otras informaciones | |
| Clase según punto de inflamación | No inflamable |
| Gravedad específica | 2.2 - 2.4 |

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| Reactividad | El contacto con ácidos fuertes produce dióxido de carbono. |
| Estabilidad química | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | Ninguno bajo el uso normal. |
| Condiciones que deberán evitarse | Evitar el contacto con materiales incompatibles. Evitar la dispersión de polvo en el aire (es decir, limpiar las superficies que tienen polvo con aire comprimido). |
| Materiales incompatibles | Ácidos fuertes. |
| Productos de descomposición peligrosos | Puede incluir, entre otras sustancias: óxido de calcio y dióxido de sulfuro. |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de ingreso

| | |
|--------------------------------|---|
| Inhalación | La inhalación del polvo puede provocar irritación respiratoria. |
| Contacto con la cutánea | El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, que lleva a incomodidad y dermatitis. |
| Contacto con los ocular | Si el polvo entra en contacto con los ojos, causará irritación. |
| Ingestión | No corresponde en condiciones de uso normales. En caso de ingestión puede producir irritación gastrointestinal. |

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Toxicidad aguda

| Producto | Especies | Resultados de la prueba |
|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Glass Mat Faced Gypsum Panels | | |
| Agudo | | |
| Oral | | |
| ATEmix | | 1728 mg/kg |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|--|----------|-------------------------|
| Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4) | | |
| Agudo | | |
| Oral | | |
| DL50 | Rata | > 1581 mg/kg |

Corrosión/irritación cutáneas El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporal.

Lesiones oculares graves/irritación ocular Si el polvo entra en contacto con los ojos, causará irritación.

Sensibilidad respiratoria o cutánea

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sensibilización respiratoria | No es muy probable para causar la sensibilización respiratoria. |
| Sensibilización cutánea | No se espera que este producto cause sensibilización cutánea. |

Mutagenicidad en células germinales No clasificado.

Carcinogenicidad La exposición a silicio cristalino respirable en forma de cuarzo o cristobalita de fuentes laborales está clasificada como carcinógena para los pulmones por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) y el Programa Nacional de Toxicología (National Toxicology Program, NTP). Se ha comprobado que la exposición prolongada a silicio cristalino respirable produce silicosis, una enfermedad pulmonar que puede resultar incapacitante. Si bien puede incidir la susceptibilidad individual a una exposición determinada al polvo de silicio respirable, el riesgo de contraer silicosis y la gravedad de la enfermedad están claramente relacionados con el nivel de exposición a silicio cristalino respirable y el tiempo de dicha exposición (generalmente años).

ACGIH - Carcinógenos

| | |
|---|---|
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* (CAS 14808-60-7) | A2 Se sospecha que sea carcinógeno para los humanos. |
| Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3) | A2 Se sospecha que sea carcinógeno para los humanos. A3 Cancerígeno confirmado para los animales con efectos desconocidos para los humanos. A4 - No clasificable como carcinógeno humano. |

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad

| | |
|---|---------------------------------|
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* (CAS 14808-60-7) | 1 Carcinógeno para los humanos. |
|---|---------------------------------|

Toxicidad para la reproducción No clasificado.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única No clasificado.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas No clasificado.

Peligro por aspiración No clasificado.

Otras informaciones *Las pruebas realizadas por GeorgiaPacific no detectaron sílice cristalina respirable durante las actividades asociadas con el uso normal de este producto; sin embargo, se debe controlar el aire del lugar de trabajo para determinar la exposición real cuando los límites de exposición permisibles puedan excederse.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad Not considered to be harmful to aquatic life.

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|---|----------|--|
| CRYSTALLINE SILICA (QUARTZ)* (CAS 14808-60-7) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Peces | CL50 | Pez cebra (Danio rerio) > 10000 mg/l, 96 Horas OECD SIDS |
| Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Peces | CL50 | Peces > 1000 mg/l, 96 horas |
| Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4) | | |
| Acuático/a | | |
| <i>Agudo</i> | | |
| Peces | CL50 | Carpita cabezona (Pimephales promelas) > 1970 mg/l, 96 horas |

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de bioacumulación No hay datos disponibles.

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

Instrucciones para la eliminación Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Reglamentos locales sobre la eliminación Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

Código de residuo peligroso El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la compañía de eliminación de residuos.

Residuos/producto no utilizado Elimine observando las normas locales en vigor.

Envases contaminados No se dispone.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

SCT

No está regulado como producto peligroso.

DOT

No está regulado como producto peligroso.

ADR

No está regulado como producto peligroso.

RID

No está regulado como producto peligroso.

ADN

No está regulado como producto peligroso.

IATA

No está regulado como producto peligroso.

IMDG

No está regulado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NMX-R-019-SCFI-2011).

México. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS)

Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4) listado.

Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes

No listado.

Reglamentación internacional

Protocolo de Montreal

No aplicable.

Convención de Estocolmo

No aplicable.

Rotterdam Convention

No aplicable.

Protocolo de Kyoto

No aplicable.

Convenio de Basilea

Fibras de vidrio de filamento continuo (CAS 65997-17-3)

Sulfato de calcio dihidrato (CAS 10101-41-4)

Inventarios Internacionales

| País(es) o región | Nombre del inventario | Listado (sí/no)* |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Canadá | Lista de Sustancias Nacionales (DSL) | Sí |
| Estados Unidos y Puerto Rico | Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) | Sí |

*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

| | |
|---------------------------------|----------------|
| La fecha de emisión | 03-24-2017 |
| La fecha de revisión | 07-25-2019 |
| Indicación de la versión | 02 |
| Lista de abreviaturas | No se dispone. |

Cláusula de exención de responsabilidad

Esta hoja de datos de seguridad, SDS, tiene el propósito de presentar rápidamente información útil a los usuarios de este material o producto. No tiene el propósito de ser un tratado completo de todos los riesgos y todos los peligros posibles, y asume que el producto sea usado de manera razonable. Se considera que la información contenida en esta hoja de datos de seguridad es precisa a la fecha de preparación de la misma, y ha sido compilada de fuentes consideradas confiables. Se le ofrece para su consideración, investigación y verificación. Los usuarios o los encargados (o su empleador) deben considerar las condiciones específicas en las que este material será usado, manejado, o almacenado, y deben determinar qué precauciones específicas de seguridad o de otro tipo se requieren. Los empleadores deben asegurarse de que sus empleados, agentes, contratistas y clientes que usen este producto reciban advertencias adecuadas y procedimientos de manejo seguro, tales como una hoja de datos de seguridad que esté al día. Los usuarios o los encargados (o su empleador) del producto que no estén seguros de qué precauciones específicas se deben tener en cuenta deben consultar a su empleador, proveedor del producto, o profesionales de seguridad o de atención a la salud, antes de manejar o trabajar con este producto. Sírvase notificarnos de inmediato si considera que esta hoja de datos de seguridad u otra información de seguridad y de salud acerca de este producto es imprecisa o incompleta.

Fecha de revisión

Composición / Información sobre los componentes: Sustancias
SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental: Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas
SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento: Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad